

Set auto multimedia Nokia CK-20W Ghid de utilizare și instalare

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HF-20 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Produsul este în conformitate cu limitele stabilite prin Directiva 2004/104/CE (modificare la Directiva 72/245/CEE), Anexa I, paragrafele 6.5, 6.6, 6.8 și 6.9. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită la http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Coșul de gunoi pe roți barbat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port și Navi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi și reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9245865 / Ediția 1 RO

Cuprins

Pentru siguranța Dvs.....	4	Comanda music playerului Dvs.	16
Pornirea rapidă	5	Anularea alarmei pentru	
Aparatul de comandă.....	5	un eveniment din agendă	17
Stabilirea unei conexiuni		Nokia Navigation Pack LD-2	17
radio Bluetooth	6	Depanarea.....	18
La prima stabilire a conexiunii		Probleme de conectare.....	18
cu un telefon	6	Probleme audio.....	18
Conectarea manuală a setului		Alte probleme.....	20
auto cu un telefon asociat.....	6		
1. Introducere.....	7	4. Instalare	21
2. Pregătirea pentru		Informații referitoare	
utilizare	8	la siguranță	21
Componente.....	8	Opțiuni de conectare.....	22
Aparat de comandă CU-8.....	9	Conexiunea prin cablu.....	23
Pornirea sau oprirea setului auto	9	Conexiunea Bluetooth.....	23
Pornirea.....	9	Conexiunea audio	23
Oprirea.....	9	Instalarea setului auto	
Conectarea telefonului		într-un autovehicul.....	25
Dvs. la setul auto	10	Unitate de lucru fără comenzi	
Conexiunea prin cablu.....	10	manuale HF-20.....	26
Conexiunea Bluetooth	10	Aparatul de comandă	27
Conectarea music playerului		Difuzorul	28
Dvs. la setul auto	13	Microfonul	29
Conexiunea prin cablu.....	13	Cablul de alimentare.....	29
Conexiunea Bluetooth	13	Cablurile de conectare.....	30
3. Modul de funcționare	15	Suportul de telefon mobil.....	31
Reglarea volumului	15	Accesorii opționale	32
Apelurile.....	15	Nokia Navigation Pack LD-2.....	32
Efectuarea unui apel.....	15	Cuplorul de antenă și	
Preluarea unui apel	15	antena externă	32
Terminarea unui apel.....	16	Verificarea funcționării	
Dezactivarea sau activarea		setului auto	33
microfonului	16	Îngrijire și întreținere	34
Comutarea apelului între		Informații suplimentare	
setul auto și telefon	16	referitoare la siguranță.....	35

Pentru siguranța Dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți ghidul complet al utilizatorului.

Este posibil ca aparatul Dvs. și accesoriile acestuia să conțină piese de dimensiuni reduse. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.



PORNIREA ÎN SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI – ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



DECONECTAȚI ÎN TIMPUL ALIMENTĂRII CU CARBURANȚI

Nu folosiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant. Nu-l utilizați în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.



DECONECTAȚI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII

Respectați toate restricțiile. Nu folosiți aparatul în zone unde au loc explozii.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII

Folosiți numai accesorii aprobate. Nu conectați între ele produse incompatibile.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Înainte de conectarea la orice alt aparat, citiți ghidul de utilizare al acestuia pentru informații detaliate privind siguranța. Nu conectați între ele produse incompatibile.


Pornirea rapidă

În această secțiune sunt descrise pe scurt funcțiile de bază ale setului auto. Pentru detalii, consultați secțiunile aferente din acest ghid al utilizatorului.

■ Aparatul de comandă

Buton de dezactivare microfon (1)

- Apăsați pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unui apel.
- Apăsați pentru a realiza o conexiune Bluetooth cu music playerul asociat, când nu există niciun apel în curs.
- În timp ce ascultați muzică, apăsați pentru a întrerupe sau relua redarea pe un music player care acceptă tehnologia Bluetooth.



Buton de apelare vocală (2)

- Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 1 secundă pentru a activa apelarea vocală cu un telefon compatibil.

Buton de apelare (3)

- Apăsați pentru a prelua un apel sau pentru a comuta între un apel activ și un apel aflat în așteptare.
- Apăsați de două ori pentru a reapele ultimul număr format.

Buton de terminare (4)

- Apăsați pentru a termina sau respinge un apel.

Indicator luminos (5)

Indică starea curentă a setului auto.

Rotiță Navi™ (6)

- Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 1 secundă pentru a comuta apelul activ între setul auto și telefon (într-o conexiune Bluetooth).
- Rotiți spre stânga sau dreapta pentru a regla volumul sonor în timpul unui apel sau în timp ce ascultați muzică pe music playerul Dvs.
- Apăsați scurt și rotiți spre dreapta sau stânga pentru a trece la piesa următoare sau anterioară într-un music player.
- Dacă utilizați accesoriul de navigare, rotiți spre dreapta sau stânga pentru a regla volumul și a repeta ultima instrucțiune de conducere.

■ Stabilirea unei conexiuni radio Bluetooth

La prima stabilire a conexiunii cu un telefon

1. Porniți telefonul și setul auto (consultați pag. 9).
2. Activați funcția Bluetooth în telefonul Dvs. și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
3. Selectați setul auto (Nokia CK-20W) din lista aparatelor găsite.
4. Introduceți parola Bluetooth 0000 pentru a asocia și conecta setul auto cu telefonul Dvs. Dacă este cazul, confirmați conectarea în telefon.

Pentru conectarea setului auto cu un music player, consultați pag. 13.

Conectarea manuală a setului auto cu un telefon asociat

Dacă ați asociat telefonul cu un set auto, apăsați și mențineți apăsată rotița Navi timp de aproximativ 1 secundă. Setul auto emite un bip la conectarea cu telefonul.

1. Introducere

Setul audio multimedia Nokia vă permite efectuarea și preluarea comodă a apelurilor, fără implicarea unor comenzi manuale, precum și folosirea în mașină a music playerului Dvs. compatibil.

De asemenea, puteți utiliza setul auto cu Nokia Navigation Pack LD-2 care vă ghidează spre destinația dorită cu instrucțiuni vocale de conducere, pe ecranul telefonului Dvs. mobil fiind afișate hărți sau pictograme de manevră. Pachetul de navigare poate fi achiziționat separat.

Setul auto poate fi conectat la un telefon compatibil și la un music player utilizând un cablu sau o conexiune radio Bluetooth.

Înainte de a solicita instalarea setului auto de către persoane competente și de a-l utiliza, citiți cu atenție acest ghid. Citiți, de asemenea, și ghidul de utilizare al telefonului Dvs., care oferă informații importante privind siguranța și întreținerea, precum și ghidul de utilizare al music playerului.


Configurarea și funcționarea setului auto sunt descrise în Pregătirea pentru utilizare la pag. 8 și Modul de funcționare la pag. 15.

Instalarea setului auto este descrisă în Instalare la pag. 21. Setul auto trebuie instalat numai de un tehnician de service calificat, utilizând componentele Nokia originale livrate în pachetul de vânzare.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Componente


Setul auto dispune de următoarele componente:



- Unitate de lucru fără comenzi manuale HF-20 (1)
- Aparat de comandă CU-8 (2)
- Difuzor SP-3 (3)
- Microfon MP-2 (4)
- Cablu de alimentare PCU-4 (5)
- Cabluri de conectare (6); în figură nu sunt ilustrate toate cablurile
- Un receptor GPS (7) este inclus în Nokia Navigation Pack LD-2 (achiziționat separat)

Aparat de comandă CU-8

- Buton de dezactivare microfon  (1)
- Buton de apelare vocală  (2)
- Buton de apelare  (3)
- Buton de terminare  (4)
- Indicator luminos (5)
- Rotiță Navi (6)



■ Pornirea sau oprirea setului auto

Pornirea

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii nu este conectat, apăsați rotița Navi dacă utilizați o conexiune Bluetooth sau conectați telefonul la setul auto utilizând cablul de conectare livrat.

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii este conectat, porniți motorul autovehiculului, apăsați rotița Navi (dacă utilizați o conexiune Bluetooth) sau conectați telefonul la setul auto utilizând cablul de conectare livrat.

Dacă setul auto este pornit, este afișat indicatorul luminos al aparatului de comandă.

Oprirea

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii nu este conectat, deconectați telefonul de la setul auto. Setul auto se oprește după 2 minute. Dacă setul auto se oprește, indicatorul luminos al aparatului de comandă se stinge. Nu lăsați telefonul conectat la setul auto după oprirea motorului, pentru a evita descărcarea accidentală a bateriei auto.

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii este conectat, opriți motorul. Dacă opriți motorul în timpul unui apel sau în timp ce ascultați muzică pe music playerul telefonului prin setul auto, acesta se va opri la

terminarea apelului, la oprirea redării de pe music player sau la deconectarea telefonului de la setul auto (consultați pag. 12).

■ Conectarea telefonului Dvs. la setul auto

Puteți conecta un telefon mobil compatibil la setul auto utilizând un cablu sau o conexiune Bluetooth, în funcție de modul de instalare a setului auto. Pentru opțiunile de instalare disponibile, consultați pag. 22.

Conexiunea prin cablu

Pentru a conecta un telefon compatibil la setul auto, așezați telefonul într-un suport compatibil de telefon mobil (achiziționat separat) care este conectat la setul auto printr-un cablu de conectare compatibil sau introduceți cablul de conectare direct în telefon. Pentru a deconecta telefonul de la setul auto, scoateți telefonul din suportul telefonului mobil sau deconectați cablul de conectare de la telefon.

Dacă utilizați un suport universal de telefon mobil, este posibil să fie necesar să introduceți cablul de conectare direct în telefon, după așezarea acestuia în suport.

Dacă telefonul este conectat la setul auto printr-un cablu de conectare compatibil care acceptă încărcarea (cum ar fi CA-76), setul auto va încărca și acumulatorul telefonului.

Dacă setul auto este conectat la telefon printr-un cablu, nu îl puteți conecta la telefon utilizând tehnologia Bluetooth pentru operarea fără comenzi manuale.

Conexiunea Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth face posibilă conectarea aparatelor compatibile fără utilizarea unor cabluri. O conexiune Bluetooth nu necesită ca aparatele să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar ambele aparate trebuie să se afle la o distanță de maximum 10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot fi supuse unor interferențe cauzate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul auto este în conformitate cu Specificațiile Bluetooth 1.2, acceptând următoarele profiluri: Handsfree 1.5, Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.0 și Audio/Video Remote Control (AVRCP) 1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina compatibilitatea lor cu acest aparat.

Este posibil ca, în anumite zone, să existe restricții privind utilizarea tehnologiei Bluetooth. Consultați autoritățile locale sau furnizorul Dvs. de servicii.

Stabilirea unei conexiuni cu telefonul Dvs.

Pentru o conexiune Bluetooth, este necesar un telefon mobil ce acceptă tehnologia Bluetooth. Dacă telefonul este conectat cu setul auto prin Bluetooth, puteți ține telefonul, de exemplu, într-o poșetă, în timp ce utilizați setul auto. Pentru a încărca acumulatorul telefonului Dvs. compatibil Nokia în timp ce utilizați setul auto, conectați telefonul la setul auto printr-un cablu de încărcare.

Înainte de a putea conecta telefonul la setul auto utilizând tehnologia Bluetooth, trebuie să asociați setul auto cu telefonul. Procedați în modul următor:

1. Porniți telefonul și setul auto (consultați pag. 9).
2. Activați funcția Bluetooth în telefonul Dvs. și setați telefonul să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al telefonului Dvs.
3. Selectați setul auto (Nokia CK-20W) din lista aparatelor găsite.
4. Introduceți parola Bluetooth **0000** pentru a asocia și a conecta setul auto cu telefonul Dvs. În cazul anumitor telefoane, este posibil să fie necesară confirmarea conectării după asociere. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al telefonului Dvs. Nu trebuie să asociați setul auto cu telefonul Dvs. decât o dată.

Dacă asocierea a fost efectuată cu succes, setul auto emite un sunet de frecvență ridicată și este afișat în meniul telefonului în care puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv. Setul auto este acum asociat și conectat cu telefonul Dvs. și poate fi utilizat. Dacă asocierea eșuează, setul auto emite un sunet de frecvență redusă. Încercați din nou asocierea urmând cu atenție instrucțiunile de asociere.

Puteți asocia setul auto cu maximum opt telefoane și music playere, dar nu îl conectați simultan cu mai mult de un telefon și un music player.

Setul auto se poate conecta la un telefon asociat numai dacă acesta din urmă este pornit și are funcția Bluetooth activată.

Conectarea manuală a setului auto

Dacă setul auto este pornit și nu ați conectat niciun telefon la acesta, puteți seta setul auto să caute telefoane asociate.

Pentru a începe căutarea, apăsați și mențineți apăsată roțița Navi timp de aproximativ 1 secundă. În timpul căutării, indicatorul luminos al aparatului de comandă se aprinde intermitent. Setul auto încearcă mai întâi să se conecteze la telefonul cu care a fost utilizat cel mai recent. Dacă această operație eșuează, setul auto va încerca să se conecteze la unul dintre celelalte aparate Bluetooth cu care a fost asociat recent. Setul auto emite un bip la conectarea cu telefonul.

Conectarea automată a setului auto

Puteți seta telefonul Dvs. să permită conectarea automată la setul auto, la pornirea acestuia din urmă. Pentru a face acest lucru cu telefoanele Nokia, modificați setările pentru aparatul asociat în meniul Bluetooth.

Dacă porniți setul auto când la acesta nu este conectat niciun telefon printr-un cablu, în interval de 45 de secunde, setul auto va încerca să stabilească o conexiune cu ultimul telefon utilizat. Dacă această operație eșuează, setul auto va încerca să se conecteze la unul dintre celelalte aparate Bluetooth cu care a fost asociat recent.

Deconectarea setului auto

Pentru a deconecta setul auto de la telefonul Dvs., terminați conexiunea Bluetooth cu setul auto din meniul Bluetooth al telefonului Dvs. sau opriți setul auto.

Pentru a deconecta setul auto nu este necesar să ștergeți asocierea cu acesta.

Ștergerea listei de aparate asociate

Setul auto memorează informațiile de asociere referitoare la ultimele opt aparate Bluetooth cu care a fost asociat. Pentru a șterge aceste

informații, opriți setul auto și apăsați și mențineți apăsată roțița Navi timp de 10 secunde. Setul auto emite un bip.

■ Conectarea music playerului Dvs. la setul auto

Puteți conecta un music player compatibil la setul auto utilizând un cablu sau o conexiune Bluetooth, în funcție de modul de instalare a setului auto. Pentru opțiunile de instalare disponibile, consultați pag. 22.

Conexiunea prin cablu

Conectați un music player compatibil la setul auto utilizând cablul de conectare echipat cu o mufă audio de 3,5 mm. Acum puteți începe să utilizați music playerul împreună cu setul auto.

Dacă nu doriți să conectați un music player la setul auto, puteți prinde cablul de conectare, utilizând clema livrată, în locația dorită din autovehiculul Dvs.

Conexiunea Bluetooth

Puteți utiliza setul auto cu un music player și un telefon compatibil, simultan, printr-o conexiune Bluetooth.

Pentru o conexiune Bluetooth, este necesar un music player compatibil ce acceptă tehnologia Bluetooth.

Înainte de a putea conecta music playerul Dvs. la setul auto utilizând tehnologia Bluetooth, trebuie să asociați setul auto cu playerul.

Procedați în modul următor:

1. Porniți music playerul și setul auto.
2. Urmați instrucțiunile de asociere din ghidul de utilizare al music playerului Dvs. Când music playerul solicită un aparat pentru asociere, selectați setul auto din lista aparatelor găsite. Dacă vi se solicită o parolă Bluetooth, introduceți **0000** pe music player.

Dacă music playerul Dvs. nu dispune de o tastatură, aparatul poate utiliza implicit parola Bluetooth, 0000. În caz contrar, consultați

ghidul utilizatorului music playerului Dvs. pentru a schimba parola implicită Bluetooth în 0000.

Setul audio este acum asociat și conectat cu music playerul și poate fi utilizat.

Puteți asocia setul auto cu maximum opt telefoane și music playere, dar nu îl conectați simultan cu mai mult de un telefon și un music player.

Conectarea manuală a setului auto

Dacă ați asociat setul auto cu un music player compatibil (sau un telefon Nokia compatibil cu o funcție de music player), apăsați  pentru stabilirea unei conexiuni Bluetooth cu aparatul asociat, când nu există apeluri în curs.

3. Modul de funcționare

■ Reglarea volumului

Rotiți roțița Navi spre stânga sau dreapta pentru a regla volumul setului auto în timpul unui apel sau în timp ce ascultați muzică pe music playerul Dvs.

■ Apelurile

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel când setul auto este conectat la telefonul Dvs., utilizați telefonul în mod obișnuit. Pentru a anula încercarea, apăsați .

Pentru a reapela ultimul număr format, apăsați  de două ori când nu există apeluri în curs, dacă telefonul Dvs. acceptă utilizarea acestei funcții cu setul auto.

Pentru a activa apelarea vocală, dacă aparatul Dvs. acceptă această funcție cu setul auto, apăsați și mențineți apăsat  timp de aproximativ 1 secundă, când nu există apeluri în curs. Procedați conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, apăsați  sau utilizați tastele telefonului. Pentru a respinge un apel, apăsați  sau utilizați tastele telefonului.

Dacă funcția de răspuns automat este activată în telefonul Dvs., acesta va prelua automat apelul după primul sunet de apel.

Dacă ați activat funcția de apel în așteptare în telefonul Dvs., apăsați  sau utilizați tastele telefonului pentru a prelua un alt apel în timpul unui apel în curs. Primul apel este trecut în așteptare. Pentru a comuta între apeluri, apăsați . Pentru a încheia primul apel și a prelua un altul, apăsați  și .

Terminarea unui apel

Pentru a termina toate apelurile active și cele trecute în așteptare, apăsați  sau utilizați tastele telefonului.

Dezactivarea sau activarea microfonului

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unui apel, apăsați . La dezactivarea microfonului, setul auto emite un sunet de frecvență redusă. La activarea microfonului, setul auto emite un sunet de frecvență ridicată.

Comutarea apelului între setul auto și telefon

Dacă ați conectat un telefon compatibil la setul auto utilizând un cablu de conectare, scoateți telefonul din suportul de telefon mobil sau utilizați tastele telefonului pentru a comuta apelul din setul auto în telefon. Pentru a trece din nou apelul în setul auto, așezați telefonul în suport.

Dacă ați conectat un telefon compatibil la setul auto utilizând tehnologia Bluetooth, pentru a comuta apelul între setul auto și telefon, apăsați și mențineți apăsată roțița Navi timp de aproximativ 1 secundă sau utilizați funcția respectivă din telefonul Dvs.

■ Comanda music playerului Dvs.

Dacă ați asociat setul auto cu un music player compatibil (sau un telefon Nokia compatibil cu o funcție de music player), apăsați  pentru stabilirea unei conexiuni Bluetooth cu aparatul asociat, când nu există apeluri în curs.

Dacă ați conectat setul auto la un music player (sau la un telefon mobil cu o funcție de music player) utilizând un cablu de conectare, consultați ghidul de utilizare al music playerului (sau al telefonului) pentru informații privind comenzile de redare a muzicii.

Dacă ați conectat setul auto la un music player compatibil (sau la un telefon compatibil Nokia cu o funcție de music player) printr-o conexiune Bluetooth, apăsați  pentru a întrerupe sau relua redarea de muzică. Pentru a trece la piesa următoare sau anterioară, apăsați

scurt roțița Navi și, în interval de 3 secunde, roțiți-o spre dreapta sau stânga.

Dacă auziți o instrucțiune de conducere de la programul de navigare în timp ce utilizați music playerul, redarea melodiilor de pe player este dezactivată până la terminarea instrucțiunii.

Dacă utilizați funcția de music player a telefonului Dvs., este posibil să puteți efectua și recepționa simultan apeluri. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii este conectat, întrerupeți redarea sau opriți music playerul (sau funcția de music player a telefonului Dvs.), deconectați music playerul sau telefonul de la setul auto după ce opriți motorul pentru a evita descărcarea accidentală a bateriei auto.

■ Anularea alarmei pentru un eveniment din agendă

Dacă telefonul Dvs. emite un sunet de alarmă pentru un eveniment din agendă, apăsați  pentru a anula alarma, dacă telefonul Dvs. acceptă utilizarea acestei funcții cu setul auto. Pentru informații suplimentare privind utilizarea agendei, consultați ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

■ Nokia Navigation Pack LD-2

Dacă utilizați setul auto cu acest accesoriu, puteți vizualiza pe ecranul telefonului informații privind harta și asculta instrucțiuni vocale de conducere din difuzorul setului auto sau din sistemul radio auto. Pentru a regla volumul sau repeta ultima instrucțiune de conducere, răsuciți roțița Navi.

■ Depanarea

Probleme de conectare

Nu pot conecta setul auto la telefonul meu utilizând o conexiune Bluetooth.

- Asigurați-vă că setul auto este pornit și asociat cu telefonul.
- Verificați dacă funcția Bluetooth este activată în telefonul Dvs.
- Asigurați-vă că la setul auto nu este conectat niciun telefon printr-un cablu de conectare.

Setul auto nu stabilește o conexiune Bluetooth cu telefonul meu asociat când pornesc motorul sau setul auto.

- Verificați dacă funcția Bluetooth este activată în telefonul Dvs.
- Asigurați-vă că telefonul Dvs. este setat pentru a se conecta automat la setul auto la pornirea acestuia din urmă.

Aparatul meu radio auto nu dispune de intrare stereo sau auxiliară.

Solicitați tehnicianului care instalează setul auto să utilizeze un adaptor care permite conectarea ieșirilor stereo ale setului auto la alte intrări ale aparatului radio auto (cum ar fi conectorul schimbătorului de CD-uri) pentru sunet stereo.

Nu pot asocia music playerul meu compatibil cu setul auto.

Verificați dacă pentru music player codul Bluetooth este 0000. În caz contrar, schimbați codul în 0000, conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare al music playerului.

Probleme audio

Apelantul nu îmi poate auzi vocea în timpul unui apel.

- Verificați dacă microfonul setului auto nu este dezactivat.
- Asigurați-vă că telefonul este corect conectat la setul auto cu un cablu de conectare sau printr-o conexiune Bluetooth.

Calitatea audio nu este bună sau nu se aud sunetele.

- Dacă utilizați o conexiune prin cablu, asigurați-vă că acesta este corect introdus în telefonul Dvs.
- Dacă setul auto este conectat la aparatul radio auto, verificați dacă volumul aparatului radio este setat corespunzător.

Verificați, de asemenea, dacă setul auto utilizează canalul stânga al conectorului de ieșire stereo. Ieșirea mono a setului auto este destinată utilizării împreună cu un difuzor și nu funcționează corect dacă este conectată la un aparat radio auto.

- Dacă setul auto este conectat la difuzorul livrat, verificați dacă volumul setului auto este setat corespunzător.

Sunetul setului auto nu este redat stereo.

- Setati setul auto pe modul stereo. Consultați Setarea modului mono sau stereo la pag. 25.
- Verificați dacă aparatul radio auto este setat pentru a recepționa semnalele audio prin intrarea stereo.
- Verificați dacă ați selectat sursa audio corectă în aparatul radio auto.
- Verificați dacă volumul aparatului radio auto este setat corespunzător.

Calitatea sunetului emis de music player este similară calității sonore a unui apel telefonic.

- Verificați dacă setarea modului mono/stereo corespunde setării de instalare selectate. Consultați Selectarea opțiunii de instalare la pag. 23 și Setarea modului mono sau stereo la pag. 25.
- Dacă utilizați funcția de music player a telefonului Dvs., verificați dacă modelul telefonului Dvs. este afișat în lista de compatibilitate din secțiunea de asistență destinată setului auto, la adresa www.nokia.com.

Nu pot auzi melodiile redade pe music player când telefonul sau music playerul este conectat la setul auto.

- Dacă utilizați funcția de music player a telefonului Dvs., verificați dacă modelul telefonului Dvs. este afișat în lista de compatibilitate

din secțiunea de asistență destinată setului auto, la adresa www.nokia.com.

- Verificați dacă telefonul sau music playerul sunt corect conectate la setul auto.
- Verificați dacă setul auto este corect conectat la intrarea stereo a aparatului Dvs. radio auto. Consultați Selectarea opțiunii de instalare la pag. 23 sau contactați tehnicianul care a instalat setul auto.
- Asigurați-vă că setul auto este setat pe modul stereo. Consultați Setarea modului mono sau stereo la pag. 25.

Sonorul aparatului radio auto nu este dezactivat când preiau un apel sau când ascult o instrucțiune de conducere de la Nokia Navigation Pack LD-2.

Solicitați tehnicianului care a instalat setul auto să verifice dacă firul de dezactivare a sonorului este conectat corespunzător.

Alte probleme

Setul auto nu pornește când pornesc motorul.

Solicitați tehnicianului care a instalat setul auto să verifice conectarea adecvată a cablului de sesizare a aprinderii.

Acumulatorul telefonului nu se încarcă atunci când telefonul este conectat la setul auto.

Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect.

4. Instalare

■ Informații referitoare la siguranță

La instalarea setului auto, respectați următoarele recomandări referitoare la siguranță.

- Setul auto trebuie instalat numai de către un tehnician de service autorizat, folosind componentele originale Nokia aprobate, livrate în pachetul de vânzare. Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate setului auto.

Utilizatorii finali trebuie să rețină că setul auto cuprinde echipamente tehnice complexe care necesită o instalare profesională și utilizarea unor instrumente speciale și a unor cunoștințe speciale în domeniu.

- Instrucțiunile oferite în acest ghid sunt recomandări generale care sunt valabile pentru instalarea setului auto într-un autovehicul. Totuși, datorită existenței pe piață a unui mare număr de tipuri și modele de autoturisme, acest ghid nu poate cuprinde cerințe tehnice specifice pentru orice tip de autovehicul. Contactați producătorul autovehiculului pentru informații detaliate privind autovehiculul respectiv.
- Setul auto este destinat utilizării numai în autovehicule cu tensiunea de 12 V și minusul la masă. Utilizarea la alte tensiuni de alimentare sau cu polaritatea inversată poate deteriora echipamentul.
- Rețineți că sistemele auto moderne includ computere de bord în care sunt stocați parametri importanți ai autovehiculului. Deconectarea necorespunzătoare a acumulatorului auto poate provoca pierderi de date, necesitând eforturi suplimentare pentru reinițializarea sistemului. Dacă aveți dubii, contactați distribuitorul autovehiculului Dvs. înainte de executarea oricăror lucrări de instalare.
- Nu montați cablurile setului auto în apropierea cablurilor de înaltă tensiune ale sistemului de aprindere.

- La instalarea componentelor setului auto asigurați-vă că niciunul dintre acestea nu interferează cu sau nu împiedică utilizarea sistemului de direcție sau de frânare și a altor comenzi sau sisteme necesare pentru funcționarea autovehiculului (de exemplu, airbag-urile). Asigurați-vă că setul auto și oricare dintre componentele sale nu sunt instalate în zone ce permit contactul cu acestea în cazul unui accident sau unei ciocniri.

La instalarea unui suport de telefon mobil, verificați vizibilitatea afișajului telefonului pentru utilizator.

- Tehnicianul Dvs. de service sau distribuitorul Dvs. v-ar putea oferi informații referitoare la variante alternative de instalare corectă a echipamentului în autovehiculul Dvs., fără a fi necesară practicarea unor găuri.
- Nu fumați când lucrați la autovehicul. Asigurați-vă că nu există surse de foc sau flacără în apropiere.
- În timpul lucrărilor de instalare, aveți grijă să nu deteriorați cablurile electrice, conductele circuitelor de carburant sau de frână și alte echipamente de siguranță.
- Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau sistemele electronice din interiorul autovehiculelor protejate necorespunzător, cum ar fi sistemul de injecție electronică, sistemul de frânare cu dispozitiv de antiblocare, sistemul electronic de control al vitezei și sistemul airbag. Dacă observați o defecțiune sau o modificare în funcționarea unor astfel de sisteme, contactați distribuitorul Dvs. de autovehicule.
- Asigurați-vă că aceste cabluri sunt montate astfel încât să nu poată fi supuse unor suprasolicitări mecanice (de exemplu, nu le montați pe sub scaune sau peste muchii ascuțite).

■ Opțiuni de conectare

Setul auto poate fi conectat la un telefon compatibil și la un music player utilizând un cablu sau o tehnologia radio Bluetooth. Conexiunea audio dintre setul auto și un sistem radio auto poate fi realizată în mai multe moduri.

Conexiunea prin cablu

Setul auto poate fi livrat cu mai multe cabluri de conectare ce dispun de mufe diferite. De exemplu, cablurile pot dispune de un conector Pop-Port™ sau de un conector de încărcare și o mufă audio de 3,5 mm. Alegeți cablul în funcție de aparatele utilizate împreună cu setul auto. Pentru informații suplimentare privind cablurile, consultați Cablurile de conectare la pag. 30.

Conexiunea Bluetooth


Pentru realizarea unei conexiuni radio Bluetooth, utilizatorul trebuie să dețină un telefon mobil compatibil ce acceptă tehnologia Bluetooth. Pentru informații suplimentare, consultați pag. 10 și 23.

Conexiunea audio


Leșirile audio ale setului auto pot fi conectate la intrările audio ale sistemului radio auto în mai multe moduri. Pentru a seta setul auto pe modul mono sau stereo, în funcție de opțiunea de instalare selectată, consultați Setarea modului mono sau stereo la pag. 25.

Selectarea opțiunii de instalare

Pentru a activa utilizarea setului auto împreună cu un sistem radio auto, selectați una dintre următoarele opțiuni de instalare, în funcție de caracteristicile sistemului radio auto la care ați conectat setul auto.



Opțiuni de instalare în modul audio mono



Opțiuni de instalare în modul audio stereo

- –Difuzor livrat împreună cu setul auto
- 1—Sonor radio dezactivat
- 2—Intrare mono/telefon a aparatului radio auto
- 3—Intrare stereo/auxiliară a aparatului radio auto
- —Ieșire mono a setului auto
- —Sonor set auto dezactivat; consultați și Cablul de alimentare la pag. 29
- —Ieșire stereo a setului auto

Dacă nu puteți conecta ieșirea stereo a setului auto la intrarea stereo/auxiliară a aparatului radio auto (de exemplu, pentru a reda muzică de pe setul auto în modul stereo), selectați opțiunea A1 sau A2 și setați modul audio pe mono. Dacă aparatul radio auto dispune de o intrare mono/telefon, selectați opțiunea A2. În caz contrar, selectați opțiunea A1 și utilizați difuzorul livrat împreună cu setul auto. Dacă aparatul radio auto nu dispune de un conector pentru dezactivarea sonorului, puteți să nu conectați linia de dezactivare a sonorului. Pentru informații suplimentare, consultați Cablul de alimentare la pag. 29.

În cazul în care conectați setul auto la o intrare stereo/auxiliară (un conector de intrare auxiliară sau un conector al schimbătorului de CD-uri) a aparatului radio auto, selectați opțiunea B1 sau B2 și setați modul audio pe stereo. Dacă aparatul radio auto dispune de o intrare mono/telefon, puteți selecta opțiunea B2 pentru a utiliza difuzoarele auto în vederea obținerii unei calități audio superioare. Dacă aparatul

radio auto nu dispune de un conector pentru dezactivarea sonorului, puteți să nu conectați linia de dezactivare a sonorului. Nu conectați aparatul radio auto la ieșirea mono a setului auto. Ieșirea mono este destinată utilizării împreună cu un difuzor și nu funcționează corect dacă este conectată la un aparat radio auto.

Dacă selectați o opțiune de instalare ce utilizează difuzorul livrat, veți auzi apelurile vocale, sunetele de apel și instrucțiunile de navigare, chiar dacă aparatul radio auto este oprit. Dacă nu doriți să utilizați difuzorul livrat, puteți conecta setul auto la unul dintre difuzoarele auto printr-un releu, dacă impedanța difuzorului este de cel puțin 4 ohm. În acest caz, conectați și mufa de dezactivare a sonorului la releu. Dacă impedanța depășește 8 ohm, puterea de ieșire este considerabil mai redusă decât de obicei.

Setarea modului mono sau stereo


Setați setul auto pe modul mono (setare implicită) sau pe modul stereo, în funcție de opțiunea de instalare selectată. Pentru a comuta între moduri, opriți setul auto dacă acesta este pornit, apăsați roțița Navi și, în interval de 5 secunde, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde.

La comutarea pe modul mono, setul auto emite un sunet de frecvență ridicată și indicatorul luminos se va aprinde lent cu intermitență timp de câteva secunde.

La comutarea pe modul stereo, setul auto emite un sunet de frecvență redusă și indicatorul luminos se va aprinde cu intermitență în ritmul bipurilor emise.

■ Instalarea setului auto într-un autovehicul


În această secțiune este descris modul de instalare a componentelor setului auto într-un autovehicul. Componentele sunt descrise detaliat în Componente la pag. 8.



Exemplu de instalare corectă, cu receptorul GPS opțional în partea superioară a bordului

Unitate de lucru fără comenzi manuale HF-20

Unitatea de lucru fără comenzi manuale dispune de următoarele conectori. Simbolurile sunt tipărite în partea inferioară a unității.



- –Conector de alimentare DC pentru cablul de alimentare PCU-4
- –Ieșire audio mono pentru difuzorul SP-3
- –Mufă pentru cablul de conectare
- –Conector pentru aparatul de comandă CU-8
- **GPS** –Conector pentru receptorul GPS
- –Ieșire audio stereo pentru un sistem radio auto
- –Conector pentru microfonul MP-2

La instalarea unității de operare fără comenzi manuale, asigurați-vă că firele pentru microfon și difuzor sunt destul de lungi pentru a ajunge în locul în care doriți să instalați aceste componente.

Nu instalați unitatea de operare fără comenzi manuale în interiorul unei carcase de metal sau pe o suprafață de metal deoarece acest fapt va obstrucționa conexiunea dintre unitatea de operare fără comenzi manuale și aparatul Bluetooth conectat la setul auto. Pentru realizarea unei conexiuni optime, asigurați-vă că distanța dintre unitatea de operare fără comenzi manuale și suprafața de metal este mai mare de 4 mm.

Pentru a instala unitatea de operare fără comenzi manuale, utilizați agățătoarea și banda adezivă livrate împreună cu setul audio, în același mod utilizat pentru aparatul de comandă (consultați figurile din Aparatul de comandă începând de la pag. 27). Dezlipiți cele două suporturi. Atașați întâi suportul cu bandă adezivă dublă: îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv și fixați suportul în locul pe care l-ați ales în autovehicul. Asigurați-vă că suprafața pe care doriți să fixați suportul este uscată și lipsită de impurități sau praf.

Pentru a instala suportul cu ajutorul agățătorilor, îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv și atașați suportul pe partea inferioară a unității de operare fără comenzi manuale.

Apăsați ferm unitatea de operare fără comenzi manuale pe suport și verificați dacă aceasta este fixată corespunzător.


Aparatul de comandă

Aparatul de comandă trebuie poziționat în așa fel încât să fie ușor accesibil utilizatorului. La instalarea componentelor setului auto asigurați-vă că niciunul dintre acestea nu interferează cu sau nu împiedică utilizarea sistemului de direcție sau de frânare și a altor comenzi sau sisteme necesare pentru funcționarea autovehiculului (de exemplu, airbag-urile).

Asigurați-vă că acest cablu al aparatului de comandă ajunge la unitatea de operare fără comenzi manuale pentru a se putea stabili conexiunea. Se recomandă ca aparatul de comandă să fie instalat în poziție

orizontală pe consola dintre scaunul șoferului și cel al pasagerului din față, astfel încât butoanele aparatului de comandă să fie îndreptate spre partea din față a autovehiculului.

Pentru instalarea aparatului de comandă, utilizați agățătoarea și benzile adezive livrate împreună cu setul auto. Dezlipiți cele două suporturi (1). Atașați mai întâi suportul cu bandă adezivă dublă: îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv (2) și fixați suportul în locul pe care l-ați ales în autovehicul. Asigurați-vă că suprafața pe care doriți să fixați suportul este uscată și lipsită de impurități sau praf.



Atașați suportul cu agățătoarele: îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv (2) și fixați suportul în partea inferioară a aparatului de comandă (3).

Apăsați ferm aparatul de comandă (4) pe suport și verificați dacă acesta este fixat corespunzător.

Difuzorul

Pentru o bună calitate acustică, instalați difuzorul în așa fel încât acesta să fie îndreptat spre utilizator. Instalați difuzorul la o distanță de cel puțin 1 metru față de microfon pentru a evita interferențele audio.

Conectați difuzorul la ieșirea mono a setului auto. Setul auto poate fi conectat la un sistem radio auto compatibil. Pentru detalii, consultați Conexiunea audio la pag. 23.

Microfonul

Selectați atent locația de instalare a microfonului pentru a spori calitatea transmisiei vocale.


Instalați microfonul la o distanță de cca. 30 cm față de capul șoferului și poziționați-l astfel încât să fie orientat către gura șoferului. Experiența arată că cele mai bune amplasamente de instalare sunt lângă oglinda retrovizoare sau lângă parasolar. Instalați microfonul la o distanță de cel puțin 1 metru față de difuzorul setului auto pentru a evita interferențele audio.

Instalați microfonul în așa fel încât să nu fie expus la curenții de aer provenind din canalele de ventilație. Nu poziționați cablul microfonului în sisteme de încălzire, de ventilație sau de aer condiționat. Pentru fixarea microfonului, utilizați banda dublu-adezivă livrată, în vederea reducerii nivelului zgomotului de fundal din autovehicul, ce poate interfera cu apelurile Dvs.

Introduceți mufa microfonului în conectorul de pe unitatea de operare fără comenzi manuale și rotiți mufa în sens orar pentru a o fixa. Utilizarea oricărui alt microfon în afară de microfonul MP-2 livrat împreună cu setul auto poate afecta calitatea audio.

Cablul de alimentare

Cablul de alimentare dispune de conductorii și siguranțele de mai jos:



- +12 V, baterie autovehicul +, roșu (1)
- Masă, baterie autovehicul -, negru (2)
- Dezactivare sonor aparat radio auto, galben (3)
- Sesizare pornire motor, albastru (4)
- Siguranță fuzibilă de 2 A (5)
- Siguranță fuzibilă de 1 A (6)

Pentru conectarea cablului de alimentare, procedați în modul următor:

1. Conectați conductorul negru la masa autovehiculului.
2. Conectați conductorul galben la borna de dezactivare a sonorului de pe aparatul radio auto.

La preluarea unui apel, setul auto conectează conductorul galben la masă, dezactivând sonorul aparatului radio. La terminarea apelului, conductorul galben este decuplat de la masă și sonorul aparatului de radio este reactivat.

Dacă aparatul radio auto nu dispune de un conector pentru dezactivarea sonorului, puteți să nu cuplați acest conductor. În acest caz, volumul sonor al aparatului radio nu este dezactivat automat la preluarea unui apel.

Pentru dezactivarea sonorului aparatului radio auto și pentru a conecta aparatul radio direct la difuzoarele setului auto, puteți utiliza un releu suplimentar. Pentru cuplarea releului este utilizat semnalul de dezactivare a sonorului.

3. Conectați firul albastru la conexiunea de sesizare a aprinderii utilizând siguranța fuzibilă de 1A livrată.

Unele autovehicule nu acceptă conexiunea de sesizare a aprinderii. În acest caz, cablul albastru poate fi lăsat neconectat, dar setul auto nu se va opri automat la oprirea motorului autovehiculului.

În cazul neconectării cablului de sesizare a aprinderii, setul auto se oprește automat după două minute dacă nu este conectat la telefon, pentru a evita descărcarea accidentală a bateriei auto.

4. Conectați firul roșu la borna plus a acumulatorului auto de 12 V utilizând siguranța fuzibilă de 2 A livrată.
5. Conectați mufa cu patru pini a cablului de conectare la conectorul DC a unității de operare fără comenzi manuale.

Cablurile de conectare

Setul auto poate fi livrat cu mai multe cabluri de conectare ce dispun de mufe diferite. De exemplu, cablurile pot dispune de un conector

Pop-Port sau de un conector de încărcare și o mufă audio de 3,5 mm. Alegeți cablul în funcție de aparatele utilizate împreună cu setul auto.

Selecționați cablul cu conector Pop-Port pentru a conecta setul auto la un telefon compatibil printr-un conector Pop-Port și pentru a încărca acumulatorul telefonului de la bateria auto în timpul utilizării setului auto. Dacă utilizați acest cablu, setul auto poate fi utilizat cu un music player numai printr-o conexiune Bluetooth.

Selecționați cablul cu mufele de încărcare și audio de 3,5 mm pentru a conecta setul auto la un telefon compatibil printr-o conexiune Bluetooth și la un music player ce dispune de un conector audio compatibil de 3,5 mm. Puteți conecta mufa de conectare la un telefon compatibil pentru a încărca acumulatorul telefonului de la bateria auto în timpul utilizării setului auto.

Pentru a conecta cablul, introduceți cu grijă capătul marcat cu textul TOP în conectorul  de pe unitatea de operare fără comenzi manuale, astfel încât textul să fie orientat în sus. Dacă utilizați cablul cu mufa Pop-Port, introduceți mufa în conectorul Pop-Port a suportului de telefon mobil destinat utilizării cu telefonul (acesta se conectează la setul auto la așezarea acestuia în suport). Dacă utilizați cablul cu mufele de încărcare și mufele audio de 3,5 mm, introduceți mufa de încărcare în telefon și mufa audio în music player.

Dacă utilizați un cablu ce dispune de mai multe mufe, puteți strânge cablurile neutilizate pentru ca acestea să nu fie vizibile. Cablurile neutilizate nu trebuie să intre în contact pentru a evita pericolul producerii unui scurtcircuit.

Suportul de telefon mobil

Dacă telefonul este conectat la setul auto printr-un cablu, trebuie să instalați un suport de telefon mobil conceput pentru telefonul utilizat cu setul auto.

La instalarea unui suport de telefon mobil, verificați dacă afișajul telefonului este vizibil utilizatorului și dacă suportul nu intră în contact cu sau nu împiedică utilizarea sistemului de direcție, de frânare, a altor comenzi sau sisteme necesare pentru funcționarea autovehiculului (de

exemplu, airbag-urile). Pentru instrucțiuni de instalare, consultați documentația livrată împreună cu suportul de telefon mobil.

Dacă utilizați un suport universal (un suport ce poate fi utilizat cu diferite modele de telefoane), este posibil să fie necesar să conectați cablul direct la telefon după așezarea acestuia din urmă în suport.

■ Accesorii opționale

Puteți spori performanța funcțiilor setului auto cu accesoriile opționale. Contactați furnizorul Dvs. sau tehnicianul de service pentru informații privind accesoriile adecvate setului auto. Folosiți numai accesorii aprobate și compatibile.

Nokia Navigation Pack LD-2

Acest accesoriu include un receptor GPS pe care îl instalați în autovehicul și un program de navigare pe care îl instalați în telefonul mobil.

Pentru a instala receptorul GPS într-o poziție cu vedere clară spre cer, de exemplu, partea superioară a bordului, folosiți banda adezivă de pe spatele receptorului GPS. Instalați receptorul GPS astfel încât partea superioară a acestuia să fie orientată spre cer.

După instalarea receptorului GPS, conectați mufa acestuia la unitatea de operare fără comenzi manuale. Consultați Unitate de lucru fără comenzi manuale HF-20 la pag. 26.

Pentru informații privind utilizarea programului de navigare, consultați ghidul utilizatorului dedicat Nokia Navigation Pack LD-2.

Cuplorul de antenă și antena externă

Pentru a conecta o antenă externă la setul auto, puteți utiliza un cuplor de antenă. Antena externă îmbunătățește semnalul recepționat de telefonul mobil în interiorul unui autovehicul. Pentru disponibilitate, contactați distribuitorul Dvs.



Observație: Pentru conformitate cu instrucțiunile de expunere la RF, instalați antena externă astfel încât între aceasta și toate celelalte persoane să se păstreze o distanță minimă de 20 cm, cu un câștig maxim al antenei externe de 3 dBi.

■ Verificarea funcționării setului auto

După instalarea setului auto, verificați dacă acesta funcționează corespunzător. Verificați, de asemenea, dacă setul auto este instalat corespunzător. Consultați și Depanarea la pag. 18.

Îngrijire și întreținere

Setul Dvs. auto este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Feriți setul auto de umezeală. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați setul auto în zone cu mult praf sau murdărie. Elementele sale mobile și electronice se pot defecta.
- Nu încercați să desfaceți setul auto. Intervențiile necalificate pot duce la deteriorarea lui.
- Pentru curățarea componentelor setului auto nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți componentele setului auto. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea optimă.

Dacă setul auto nu funcționează corespunzător, duceți componenta defectă la cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru reparații.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

■ Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau sistemele electronice din interiorul autovehiculelor protejate necorespunzător, cum ar fi sistemul de injecție electronică, sistemul de frânare cu dispozitiv de antiblocare, sistemul electronic de control al vitezei și sistemul airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului Dvs. sau al accesoriilor adăugate sau reprezentantul acestuia.

Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă aparatura radio montată în autovehiculul Dvs. este instalată și funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozibile în același compartiment cu aparatul, componentele acestuia sau accesoriile. Pentru autovehiculele ce dispun de un sistem airbag, rețineți că airbag-urile sunt acționate cu putere. Nu așezați obiecte, inclusiv aparatura radio montată sau portabilă în zona din partea superioară a airbag-urilor sau în compartimentul de deschidere a airbag-urilor. Dacă aparatura radio din interiorul autovehiculului nu este instalată corect și airbag-ul este acționat, există pericolul producerii de accidentări grave.