







Nokia Mobile Holder CR-82





Introduction

With the Nokia Mobile Holder CR-82 you can secure your compatible mobile device in a car.

When you install the mobile holder, ensure that it does not interfere with or hinder the steering or braking systems or other systems used in the operation of the vehicle (for example, airbags) or disturb your field of vision while driving. Check that the deployment of the airbags is not blocked or impaired in any way.

Ensure that the mobile holder is not installed where you might come in contact with it in the event of an accident or collision.

Only operate the mobile holder and the mobile device placed in it if it is safe to do so under all driving conditions.

Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.

Set up

You can use a compatible charger with a mobile device that is placed in the mobile holder. The mobile holder is supplied with two nuts of different sizes. If the arms of the mobile holder cover the side keys of your mobile device when using the preinstalled nut, use the other nut instead.

Push the release buttons at the sides of the holder to expand the arms to the maximum width (2).

If the charger connector is located at the bottom of your mobile device, remove the locking catch by pulling it from the holder, and push the nut through the ring to detach it (3A). Insert the charger cable into the slot in the nut (3B). Push the nut into the ring (3C). Attach the locking catch (3D).

If the charger connector is not located at the bottom of your mobile device, remove the locking catch, and push the nut through the ring (4A). Loop the charger cable onto the nut (4B); adjust the charger plug so that it reaches to the charger connector on your mobile device. Push the nut into the ring (4C). Attach the locking catch (4D).

Place or remove a device

Do not place or remove a mobile device while driving.

Place the device into the holder from the top. If the charger connector is located at the bottom of your mobile device, slide the ring to align the charger plug with the charger connector (5). Gently push

the device downwards to insert the charger plug into the charging connector, and press the arms to lock the device firmly in place (6).

To remove the device, press the release buttons, and pull the device out (7).

Attach to a mounting device

To attach the mobile holder to a compatible Nokia mounting device, remove the protection plate with the Nokia text from the holder, attach the holder to the mounting device with the supplied screw, and replace the protection plate (1).

When you attach the mobile holder, ensure that the display of the mobile device is clearly visible for the user. For your safety, install the holder in the upright position.

Care and maintenance



Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.





- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts can be damaged.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break fine mechanics.

- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

If the product is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

诺基亚车载支架 CR-82





简介

使用诺基亚车载支架 CR-82，您可以将兼容的移动设备固定在车内。

在安装车载支架时，应确保其不会影响到妨碍汽车的驾驶或制动系统，或其他正常操作汽车时所使用的系统（例如气囊），也不会妨碍驾驶人员的视野。请仔细检查以确保在任何情况下都不会妨碍或影响气囊展开。

确保将车载支架安装在适当位置上，以免在发生事故或碰撞时触碰到支架。

仅当确保在任何驾驶情况下都安全时才可操作车载支架及放置在其中的移动设备。

将所有配件放在小孩接触不到的地方。

安装

您可以将兼容的充电器与放置在车载支架内的移动设备一起使用。车载支架配有两个不同大小的螺帽。在使用预装螺帽时，如果车载支架的侧臂盖住了移动设备侧面的按键，请使用其他螺帽。

轻推支架侧面的释放键以使侧臂延伸至最宽 (2)。

如果充电器插孔位于移动设备的底部，请从支架上拉出卡锁以将其取下，然后将螺帽下压

通过外环以使其分离 (3A)。将充电器线缆插入螺帽上的插槽 (3B)。将螺帽推进外环 (3C)。装上卡锁 (3D)。

如果充电器插孔不在移动设备的底部，请取下卡锁，然后将螺帽下压通过外环 (4A)。将充电器线缆环绕在螺帽上 (4B)；调节充电器插头以使其到达移动设备的充电器插孔。将螺帽推进外环 (4C)。装上卡锁 (4D)。

放入或取出设备

驾驶时请勿放入或取出移动设备。

从顶部将设备放入支架。如果充电器插孔位于移动设备的底部，请滑动外环以使充电器插头对着充电器插孔 (5)。轻轻向

下推动设备以将充电器插头插入充电插孔，然后轻按侧臂以使设备牢牢地锁定在位 (6)。

要取出设备，请按释放按钮，并将设备拉出 (7)。

安装固定设备

要将车载支架安装在兼容的诺基亚固定设备上，请从支架上取下带有“Nokia”字样的保护板，使用提供的螺丝将支架安装在固定设备上，然后重新装上保护板(1)。

在安装车载支架时，请确保移动设备的屏幕清晰可见。为安全起见，请以垂直状态安装支架。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏精密的结构。



- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。





如果产品不能正常工作，请将其送至最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

Nokia 手機固定座 CR-82





簡介

使用 Nokia 手機固定座 CR-82，您可以安全地在車內放置您的兼容流動裝置。

當您安裝手機固定座時，確保其不會干擾或阻礙駕駛或剎車系統或其他操作車輛時需要使用的系統（例如：安全氣袋）或妨礙您駕駛時的視野。請檢查無論怎樣都不會阻礙或損害安全氣袋的正常使用。

確保手機固定座的安裝位置不是發生事故或碰撞時您可能會觸及的地方。

僅當在安全駕駛條件的情況下才操作手機固定座和將流動裝置放在固定座上。

請將所有配件和配套置於兒童無法觸及的地方。

設置

您可以使用兼容充電器為放在手機固定座上的流動裝置充電。隨手機固定座提供兩種大小型號的螺帽。當使用預先安裝的螺帽時，假如手機固定座的固定架遮住了流動裝置側面的按鍵，請使用另一種型號的螺帽。

推動固定座側面的鬆開按鈕使固定座的固定架伸展至最大的寬度 (2)。

如果充電器插孔位於流動裝置的底部，從固定座上拉下鎖定扣取下，然後壓下螺帽穿過扣環使其分開 (3A)。將充電器數據線插入螺帽的插槽 (3B)。將螺帽推入扣環 (3C)。扣上鎖定扣 (3D)。

如果充電器插孔並非位於流動裝置的底部，移除鎖定扣，然後壓下螺帽穿過扣環 (4A)。將充電器數據線套在螺帽上 (4B)，調校充電器插頭使之到達流動裝置上的充電器插孔。將螺帽推入扣環 (4C)。扣上鎖定扣 (4D)。

放置或取出裝置

請不要在駕駛時放置或取出裝置。

從頂部將裝置放入固定座。如果充電器插孔位於流動裝置的底部，滑動扣環使充電器插頭對準充電器插孔 (5)。輕輕壓下

裝置使充電器插頭插入充電器插孔，然後按固定架使裝置完全鎖定到位 (6)。

要取出裝置，按下釋放鈕，然後拉出裝置 (7)。

附上固定裝置

要將手機固定座附於兼容諾基亞固定裝置上，從固定座上除下帶諾基亞文字的保護板，使用隨附的螺絲將固定座附於固定裝置上，然後放回保護板 (1)。

當您附上手機固定座時，確保用戶可以清楚地看到流動裝置的螢幕。為安全起見，請將固定座安裝於直立的位置。



保養及維修





本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式的零件可能較容易損壞。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞精密的機械構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，影響正常使用。

如果產品不能正常使用，請帶往就近的授權服務中心進行維修。

Nokia 手機固定座 CR-82





簡介

使用 Nokia 手機固定座 CR-82 可以將您的相容行動裝置固定在車上。

安裝手機固定座時，請留意其位置不可妨礙方向盤或煞車系統的操作，阻礙其他行車系統的動作（例如安全氣囊），或阻擋駕駛時的視野。請確認安全氣囊在任何情況下都不會受到阻礙或遭到破壞。

切勿將手機固定座安裝在發生意外或撞擊時，您可能會碰撞到的地方。

只有在所有駕駛條件都安全無虞的情況下，才可操作手機固定座和置於其中的行動裝置。將所有配件與行動週邊產品放在孩童無法接觸到的地方。

設定

置於手機固定座中的行動裝置可以搭配相容充電器使用。手機固定座附有兩種不同大小的螺帽。如果使用預先安裝的螺帽時，手機固定座的側臂會蓋住行動裝置的側方按鍵，請改用其他螺帽。

輕推固定座側邊的釋放按鈕可將側臂展開到最大寬度 (2)。

如果充電器插孔位於行動裝置的底部，請拉出鎖定鉤扣將它從固定座取下，然後將螺帽下壓通過外環，使它分離 (3A)。將充電器纜線插入螺帽中的插槽 (3B)。將螺帽推進外環 (3C)。裝回鎖定鉤扣 (3D)。

如果充電器插孔不在行動裝置的底部，請拆下鎖定鉤扣，然後將螺帽下壓通過外環 (4A)。將充電器纜線繞在螺帽上 (4B)；調整充電器插頭讓它能連接到行動裝置上的充電器插孔。將螺帽推進外環 (4C)。裝回鎖定鉤扣 (4D)。

裝上或取下裝置

行車當中不要裝上或取下行動裝置。

請從固定座頂端置入裝置。如果充電器插孔是在行動裝置的底部，請移動外環讓充電器插頭對準充電器插孔 (5)。輕推裝

置將充電器插頭插入充電插孔，並按一下側臂，以穩固地鎖定裝置 (6)。

如果要取下裝置，請壓按釋放按鈕，然後抽出裝置 (7)。

固定在車架上

如果要將手機固定座固定在相容的 Nokia 車架上，請從固定座取下上面有 Nokia 文字的護板，用所附的螺絲將固定座固定在車架上，然後再蓋回護板 (1)。

固定手機固定座時，必須讓行動裝置的螢幕清晰可見。爲了您的安全，請將固定座安裝在儀表板右上方的位置。

照顧與維修

您的裝置為具有優質設計與技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件可能會損壞。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

如果產品無法正常運作，請將其送交至鄰近的客戶服務中心以進行維修。